

UN SONETTO – DE NOMBREUSES COMBINAISONS

NOUVEAU!

- Idéal pour une exploitation à court terme
- Silencieux et fiable
- Commande Infologic Basic incluse



Sonetto 9 10 400/50 AD	
Débit volumique	0,98 m ³ /min
Pression de service	9,5 bar
Puissance motrice	7,5 kW
Niveau sonore	68 dB(A)
Poids	140 kg
Longueur x largeur x hauteur	620 x 665 x 950 mm
Sortie d'air comprimé	G3/4 "ig
Tension	400/ 3 / 50 V/ Ph/ Hz
Numéro de commande	4152 0511 27
Prix promotionnel CHF	6'000.-

Sonetto 5+ 10 400/50 200 AD	
Débit volumique	0,52 m ³ /min
Pression de service	9,5 bar
Puissance motrice	4,0 kW
Niveau sonore	62 dB(A)
Point de rosée	3 °C
Poids	200 kg
Longueur x largeur x hauteur	1'430 x 600 x 1'260 mm
Conteneur	200 Litres
Sortie d'air comprimé	G1/2 "ig
Tension	400/ 3 / 50 V/ Ph/ Hz
Numéro de commande	4152 0511 13
Prix promotionnel CHF	7'300.-

Sonetto 7.5+ 10 400/50 200 AD	
Débit volumique	0,78 m ³ /min
Pression de service	9,5 bar
Puissance motrice	5,5 kW
Niveau sonore	66 dB(A)
Point de rosée	3 °C
Poids	210 kg
Longueur x largeur x hauteur	1'430 x 600 x 1'260 mm
Conteneur	200 Litres
Sortie d'air comprimé	G1/2 "ig
Tension	400/ 3 / 50 V/ Ph/ Hz
Numéro de commande	4152 0511 23
Prix promotionnel CHF	7'900.-

Sonetto 9+ 10 400/50 200 AD	
Débit volumique	0,98 m ³ /min
Pression de service	9,5 bar
Puissance motrice	7,5 kW
Niveau sonore	68 dB(A)
Point de rosée	3 °C
Poids	225 kg
Longueur x largeur x hauteur	1'430 x 665 x 1'260 mm
Conteneur	200 Litres
Sortie d'air comprimé	G1/2 "ig
Tension	400/ 3 / 50 V/ Ph/ Hz
Numéro de commande	4152 0511 33
Prix promotionnel CHF	8'000.-

**CHACUN INCLUS
DANS LE PRIX
PROMOTIONNEL**

Les options suivantes sont incluses dans tous les Sonetto
Veuillez spécifier le numéro d'article à la commande.

Chauffage au fuel	0000 0506 91
Vanne thermostatique	0000 0506 27
Refroidisseur final	0000 0506 24



- Fiable
- Économie d'énergie et durable
- Très bon bilan écologique grâce à un potentiel d'effet de serre bas

Sécheur frigorifique à air comprimé ADQ 72	
Pression de service	16 bar
Puissance nominale	1'200 l/min
Consommation en énergie	0,27 kW
Point de rosée	3 °C
Réfrigérant R513A	0.35 kg
Poids	25 kg
Longueur x largeur x hauteur	350 x 493 x 450 mm
Sortie d'air comprimé	G3/4 "ig
Tension	400/ 3 / 50 V/ Ph/ Hz
Numéro de commande	4102 0058 91
Prix promotionnel CHF	1'000.-

PRÉVENTION DE LA CONDENSATION GRÂCE AU



CHAUFFAGE AU FUEL

- Maintient l'huile à une température constante lors du déchargement/du ralenti
- Empêche la condensation lorsqu'il n'est utilisé que par intermittence

THERMOSTAT POUR CONDITIONS TROPICALES

- Maintient des températures d'huile plus élevées pendant le fonctionnement
- Réduit le risque de formation de condensat

**AUTRES
NOMBREUSES
OPTIONS
DISPONIBLES**

	COMPRESSEURS ALTERNATIFS	COMPRESSEURS À VIS
Rendement en air comprimé	70 à 75 % de l'apport d'air	95 % de l'air aspiré ⚡ Moins de consommation d'énergie au même débit
Niveau de bruit	Supérieur à 80 dB(A)	61 à 68 dB(A) ⚡ Aussi silencieux qu'un appareil électroménager
Fonctionnement	En utilisation intermittente	Pour une utilisation temporaire et continue ⚡ Prêt pour une augmentation de la demande d'air comprimé
Air comprimé de haute qualité	Haute teneur en huile résiduelle et humidité	Faible teneur en huile et air comprimé sec (avec séchoir intégré) ⚡ Protégez vos outils et économisez sur la maintenance
Vibrations	Élevées	Aucune ⚡ Profitez d'une plus grande fiabilité et de moins de temps d'arrêt
Courant de démarrage	7 à 10 fois la valeur nominale	3 à 5 fois la valeur nominale ⚡ Frais d'installation réduits

Aucune responsabilité n'est engagée en cas d'erreur, de faute d'impression ou de modification des données techniques. Toutes les illustrations sont non contractuelles. Tous les prix en CHF, hors TVA, sont valables pour la période de campagne à partir du 01.05.2022 jusqu'au 31/07/2022. Le contenu du dépliant correspond à l'état au moment de l'impression 04/2022.